Ficha técnica

Ferro Fluid®

Ferro Fluid 15+0+0 (+8) es un fertilizante líquido concentrado con nitrógeno y hierro para incrementar eficazmente el verdor y la vitalidad de campos deportivos y de golf. Tras su aplicación, los nutrientes son rápidamente absorbidos por el césped proporcionando así un verdor inmediato. El producto está especialmente indicado para potenciar rápidamente el color, particularmente antes de torneos y campeonatos.

Datos técnicos:
Riquezas garantizadas:
15,0% N Nitrógeno total
15,0% Nitrógeno ureico
10,0% SO3 Azufre soluble en agua
8,0% Fe Hierro soluble en agua

Dosis y modo de empleo

Dosis recomendadas:	Periodo	Dosis (L/Ha)	Concentración (% por cada 800 L/Ha)	Abono N (Kg N/Ha)
Greens, *tees* y *fairways*	primavera verano otoño	5 – 10 10 – 20 20 – 40	0,63 – 1,25 1,25 – 2,5 2,5 – 5	1,0 – 2,0 2,0 – 4,0 4,0 – 8,0
Céspedes deportivos y ornamentales	Todo el año	20 – 40	2,5 – 5	4,0 – 8,0

Ferro Fluid puede aplicarse mediante los pulverizadores habituales de fitosanitarios. La cantidad de agua recomendada es de 600-1.000 L/Ha. En céspedes bien nitrogenados, aplicar la dosis recomendada más baja. Para conseguir un reverdecimiento rápido (por ejemplo, antes de un torneo o competición), administrar el producto de dos a cuatro días antes del evento. En aplicaciones a partir de los 20 L/Ha, regar posteriormente la superficie con agua (aprox. 5 L de agua por m²). Si el césped debe ser utilizado inmediatamente después a la aplicación del producto, regarlo siempre antes con agua.
Añadir Ferro Fluid en el recipiente a medio rellenar y completar el rellenado con más agua manteniendo la agitación hasta la aplicación del productoa, evitando largos periodos de reposo. Como, en la práctica, no siempre pueden tenerse en cuenta todos los factores que entran en juego (temperatura, condiciones del agua, nuevos productos fitosanitarios, etc.), se recomienda realizar una pequeña prueba de la mezcla a fin de determinar la dosis adecuada. Conservar en su envase original precintado a una temperatura entre los 5 º y 30 ºC. Una vez abierto el envase, el producto debe consumirse en poco tiempo.

Medidas de precaución:
Aplicarlo solo sobre la superficie cespitosa, no sobre el suelo ni sobre la ropa, ya que pueden aparecer manchas de oxidación. Si la superficie debe de ser utilizada inmediatamente después, regarla antes de su uso con 3-5 l/m² para evitar la aparición de manchas de oxidación en el calzado.

Importante: leer la etiqueta antes de usarlo.

Nocivo por ingestión. Mantener fuera del alcance de los niños, y lejos de alimentos, bebidas y piensos. Utilizar indumentaria protectora adecuada. Evitar el contacto con ojos y piel. En caso de contacto con ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua. En caso de ingestión acudir inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. No contaminar las aguas. Componentes peligrosos: sulfato de hierro

K plus S Española S.L.
Joan d'Àustria 39-47 -08005 Barcelona
Tel. 93 224 72 22 - Fax. 93 221 41 93
www.compo.es